

# 発電機・溶接機

## 《インバーター》

## 《小型発電機》

機種名	HPG1600iS	EF2000iS	GA-2605U2
メーカー	ワキタ	ヤマハ	デンヨー
交流 周波数(Hz)	50/60切替式	50/60切替式	50
定格出力 (KVA)	1.6	2.0KVA	2.2
電圧 (V)	100	100	100
電流 (A)	16	20	22
直流 電圧 (V)	12	1	—
電流 (A)	8.3	8	—
燃料種類/燃料タンク容量 (L)	無鉛ガソリン/4.0	無鉛ガソリン/6.0	ガソリン/12.0
連続運転可能時間 (h) (1/4負荷～定格不可)	8.5～4.0	8.6～5.0	燃料消費量1.16L/h
寸法<全長×全幅×全高 (mm) >	499×285×455	527×419×461	510×410×465
機械質量 (kg)	21	32	55

## 《溶接機》

機種名	GAW-150ES2	DLW300ESW	
メーカー	デンヨー	デンヨー	
交流 周波数(Hz)	50/60	50/60	
定格出力 (KVA)	2.5	9.9	
電圧 (V)	100	200/220	
直流 定格出力 (kW)	3.58	一人用7.90/8.74 二人用3.28×2/3	
電流 (A)	140	一人用260/280 二人用130/140	
電圧 (V)	25.6	一人用30.4/31.2 二人用25.2/25.6	
電流調整範囲	30～150A	一人用60～300 二人用30～150	
定格使用率	50%	50%	
燃料種類/燃料タンク容量 (L)	ガソリン/10	軽油/36	
寸法<全長×全幅×全高 (mm) >	687×494×630	1290×680×770	
機械質量 (kg)	88	405	
適用溶接棒	φ2.0～3.2mm	一人用2.6～6.0 二人用2.0～3.2	

# 発電機・溶接機

## 《発電機》

機種名	DCA25ESI	SDG25S-7B1	
メーカー	デュー	北越工業	
周波数(Hz)	50/60	50/60	
定格出力<50/60> (KVA)	20/25	20/25	
エンジン定格出力<50/60> (kW)	16/20	16/20	
電流<200V/400V>	57.7/28.9	57.7/65.6	
寸法<全長×全幅×全高 (mm) >	1540×680×900	1570×700×1195	
燃料種類/燃料タンク容量 (L)	軽油/70	軽油/145	
オイルフェンス容量 (L)	—	1000	
燃料消費量<75%負荷 50Hz/60Hz>(L)	2.1/2.6	3.7/4.7	
機械質量 (kg)	555	820	

機種名	DCA45ESIB	SDG45AS	DGM450MK-P
メーカー	デュー	北越工業	やまびこ
周波数(Hz)	50/60	50/60	50/60
定格出力<50/60> (KVA)	37/45	37/45	37/45
エンジン定格出力<50/60> (kW)	34.2/41.2	38.0/45.6	38.0/45.6
電流<200V/400V>	107/118	107/118	107/118
寸法<全長×全幅×全高 (mm) >	1900×880×1630	1870×860×1220	1750×880×1760
燃料種類/燃料タンク容量 (L)	軽油/350	軽油/325	軽油/350
燃料消費量<75%負荷 50Hz/60Hz>(L)	6.8/8.6	6.5/8.2	52/41 (連続運転時間)
機械質量 (kg)	1490	1010	1490

機種名	DCA60ESHB		
メーカー	デュー		
周波数(Hz)	50/60		
定格出力<50/60> (KVA)	50/60		
エンジン定格出力<50/60> (kW)	48.5/57.4		
電流<200V/400V>	144/157		
寸法<全長×全幅×全高 (mm) >	2050×880×1630		
燃料種類/燃料タンク容量 (L)	軽油/420		
燃料消費量<75%負荷 50Hz/60Hz>(L)	8.9/10.6		
機械質量 (kg)	1780		