

環境リサイクル機

機種名	BR380JG-1
メーカー	コマツ
機械質量 (kg)	34000
エンジン出力 (kW/min ⁻¹)	140 / 2050
寸法<全長×全幅×全高 (mm)>	12500×3200×2870 (輸送時2810)
クラック<供給口寸法×出口スキマ調整範囲 (開き側)> (mm)	1065×550 / 50~150
最大供給塊寸法/最適供給塊寸法<コンクリートガラ> (mm)	1000×900×475 / 475×325×325
最大供給塊寸法/最適供給塊寸法<自然石> (mm)	425×425×425 / 325×325×325
走行速度 (km/h) / 登坂能力 (度)	3.0 / 25
燃料タンク (L) / 作動油タンク<交換油量> (L)	400 / 112

機種名	BR100JG-2
メーカー	コマツ
機械質量 (kg)	9900
エンジン出力 (kW/min ⁻¹)	40.5/2100
寸法<全長×全幅×全高 (mm)>	8070×2700×2345 (ミラー折りたたみ時2200)
処理能力 (t/h)	18~56
最大供給塊寸法/最適供給塊寸法<コンクリートガラ> (mm)	600×500×300 / 250×200×200
最大供給塊寸法/最適供給塊寸法<自然石> (mm)	250×250×250 / 150×150×150
走行速度 (km/h) / 登坂能力 (度)	2.5 / 20
燃料タンク (L) / 作動油タンク<交換油量> (L)	130 / 90

機種名	BR200T-2
メーカー	コマツ
機械質量 (kg)	19900
エンジン出力 (kW/min ⁻¹)	240/2050
寸法<全長×全幅×全高 (mm)> / 輸送時寸法	9150×4100×2990 / 10775×3200×2990
ハンマーミル開口寸法 (mm)	1050×660
最大供給塊寸法<幹径×1500> (mm)	600×1500
タブ<直径×深さ×回転数>(mm)	2620 (底面) ×1745×1.5~6.6
走行速度 (km/h) / 登坂能力 (度)	0.7(微速)2.1(Lo)3.0(Hi) / 25°
燃料タンク (L) / 作動油タンク<交換油量> (L)	555 / 380

※H28年10月入荷予定