

## 特殊機械（油圧ショベル）

### 《スライドアーム》

機種名	PC78US-8	ZX135US-3	312C
メーカー	コマツ	日立	キャタピラー
機械質量 (kg)	8300	14700	13300
バケット容量 (m <sup>3</sup> )	0.2	0.4	0.3
バケット幅 (mm)	550	—	813
寸法<全長×全幅×全高 (mm)>	6940×2330×2800	2090×2500×2500	8410×2490×2830
最大掘削深さ (mm)	6490	7690	7710
スライドストローク (mm)	1800	2000	2000
その他		ボックス式	ボックス式

機種名	PC120-8	ZX225USR-3	320CLU
メーカー	コマツ	日立	キャタピラー
機械質量 (kg)	14800	2300	24600
バケット容量 (m <sup>3</sup> )	0.36/0.33	0.51	0.38
バケット幅 (mm)	820	—	785
寸法<全長×全幅×全高 (mm)>	7665×2490×3060	9780×2800×3000	9550×2980×3010
最大掘削深さ (mm)	6490	9380	7320
スライドストローク (mm)	1810	2300	2300
その他	上下スライド式	ボックス式	ボックス式

### 《テレスコ・ハイブーム》

機種名	EX100-5	ZX135US-3	ZX225USRT-3
メーカー	日立	日立	日立
機械質量 (kg)	11300	16100	29200
テレスコアーム	3段	前油圧式3段	油圧シリンダ+ワイヤーロープ
最大掘削深さ (mm)	14000	16500	21150
バケット容量 (m <sup>3</sup> )	0.3	0.25	0.8
寸法<全長×全高 (mm)>	10190×2700(バケット非装着時)	11200×2740	14000×3210
スライドストローク<キャブ> (mm)	1000	—	1300
その他	スライドキャブ		スライドキャブ

## 特殊機械（油圧ショベル）

### 《ショートリーチ》

機種名	ZX75US		
メーカー	日立		
機械質量 (kg)	7130		
バケット容量<新JIS/旧JIS> (m <sup>3</sup> )	0.45		
バケット幅 (mm)	—		
寸法<全長×全幅×全高 (mm) >	4840×2320×2480		
最大掘削深さ (mm)	2120		
	三角シュー		

### 《ロングアーム》

機種名	PC120-8	SH120LC-5	320CL
メーカー	コマツ	住友	キャタピラー
アーム長さ	12.3	14.25	15.6m
機械質量 (kg)	12600	15200	23350
バケット容量<新JIS/旧JIS> (m <sup>3</sup> )	0.25	0.22	0.45
バケット幅 (mm)	750	—	—
寸法<全長×全高 (mm) >	9920×2855	10970×2815	12660×3210
最大掘削深さ (mm)	9190	11270	11880
その他		クレーン仕様	

機種名	ZX200LC-3	PC200-8N1	
メーカー	日立	コマツ	
アーム長さ	18m	18m	
機械質量 (kg)	23400	25900	
バケット容量<新JIS/旧JIS> (m <sup>3</sup> )	0.3	0.29	
バケット幅 (mm)	620	720	
寸法<全長×全高 (mm) >	13520×3260	14415×3230	
最大掘削深さ (mm)	14480	14610	
その他	ワンタッチ脱着	クレーン仕様	

## 特殊機械（その他）



### 《クローラークレーン》

機種名	CK120UR
メーカー	コベルコ
機械質量 (kg)	12470
最大吊り上げ能力 (t×m)	4.9×2.5 (走行吊り 2.0t×3.5m)
最大作業半径 (kg×m)	500×14.01
最大地上揚程<4本掛け> (m)	15.4
最大地下揚程<4本掛け> (m)	24.6
ブーム形式	箱型5段式
ブーム長さ (m)	4.25~14.77
寸法<全長×全幅×全高 (mm) >	5340×2490×2775
燃料タンク容量 (L)	95